

エポパテ価格表

井上フシック

福井県三方上中郡若狭町三生野
 TEL 0770-64-1775
 FAX 0770-64-1776
 url <http://www.fushik.jp/>
 mail order@fushik.jp
 <HPから注文できます>



主剤(茶・白)10k+硬化剤
19,000

主剤(節色)10k+硬化剤
27,000

各色サンプルキット
3,500円
主剤+硬化剤 約800g

※単品での販売も可能です

主剤(茶・白)	9,500
主剤(節色)	17,500
硬化剤	9,500

〈消費税・運賃別途〉

フシックエポパテはエポキシ樹脂の優れた接着力、肉痩せしない充填効果を有しています。節ワレや抜け節の補修等にご使用いただけます。

- 用途 木材の節ワレ・死節・抜け節の補修
- 特徴 収縮性：無溶剤タイプで100%硬化し、ほとんど収縮しません。
 タレ性：柔らかくタレがありません。
 作業性：ヘラによる作業性が優れています。

手順

準備
 割れ節表面のゴミは除去して下さい。

01
 主剤・硬化剤の必要量を計り取って下さい。(配合比は1:1です。)
 (注) 配合量は可使時間内に使い切れる量で配合してください。雰囲気温度が高いほど、配合量が多いほど可使時間は短くなります。



02
 ヘラ等を用いて、色が均一になるまで混ぜ合わせて(攪拌して)下さい。
 (注) ヘラには未攪拌部分がありますので、綺麗に取り、再度攪拌して下さい。攪拌不足は、硬化不良の原因になります。



03
 完成

